Calma

Konstrukcja **SV1**





Układ modułów:
Pionowy jednorzędowy

Kąt nachylenia:
30°

Technologia PV:
Każdy moduł

Montaż:
Wbijana w grunt

Specyfikacja:

Materiał:	Stal konstrukcyjna S350 o podwyższonej wytrzymałości
Powłoka antykorozyjna:	Magnelis ®
Gwarancja na konstrukcję i powłokę:	15 lat
Technologia:	Dostosowana do montażu każdego modułu PV
Zastosowanie:	Farmy oraz mikro instalacje
Normy konstrukcyjne:	PN-EN 1990 i PN-EN 1993

Profile:

Słup: C100x60mm

Rygiel: C100x48mm

Płatew: C100x48mm

Zastrzał: C75x48mm

Elementy złączne: A2- 70

Klema: Srebrna lub czarna ALU EN AW- 6063

Opcje dodatkowe:

Mocowanie falownika

Montaż do podłoża betonowego

Dodatkowe stężenia

Kąt nachylenia od 25° do 35°

Calma

Calma Sp. z o.o.
Składowa 13, 26-800 Białobrzegi
NIP: 7981483124

(+48) 535 408 489
biuro@calma.pl
www.calma-b2b.com

Zgłoś się na szkolenie!
T: (+48) 535 408 489