Calma

# Konstrukcja **DV2**



**Układ modułów:**
Pionowy dwurzędowy

**Kąt nachylenia:**
30°

**Technologia PV:**
Każdy moduł

**Montaż:**
Wbijana w grunt

## Specyfikacja:

| | |
|---|---|
| **Materiał:** | Stal konstrukcyjna S350 o podwyższonej wytrzymałości |
| **Powłoka antykorozyjna:** | Magnelis ® |
| **Gwarancja na konstrukcję i powłokę:** | 15 lat |
| **Technologia:** | Dostosowana do montażu każdego modułu PV |
| **Zastosowanie:** | Farmy oraz mikro instalacje |
| **Normy konstrukcyjne:** | PN-EN 1990 i PN-EN 1993 |

## Profile:

**Słup:** C100x48mm

**Rygiel:** C100x48mm

**Płatew:** C100x48mm

**Elementy złączne:** A2- 70

**Klema:** Srebrna lub czarna ALU EN AW- 6063

## Opcje dodatkowe:

Mocowanie falownika

Montaż do balastu (gotowe balasty)

Dodatkowe stężenia

Montaż do podłoża betonowego

Kąt nachylenia od 25° do 35°

Calma

**Calma Sp. z o.o.**
Składowa 13, 26-800 Białobrzegi
NIP: 7981483124

(+48) 535 408 489
biuro@calma.pl
www.calma-b2b.com

**Zgłoś się na szkolenie!**
T: (+48) 535 408 489